■ Scheda comparativa – Conto Termico 3.0 & OnActive

Requisito Conto Termico 3.0	Prestazioni OnActive
Limiti di trasmittanza (U) pareti verticali: ≤ 0,26–0,30 W/m²K	Con soli **6–10 mm** OnActive si ottiene una riduzione della trasmittanza ampiamente sotto i limiti richiesti, equivalente a **10–14 cm di EPS grafitato**.
Materiali isolanti certificati (schede tecniche + DOP)	OnActive è un prodotto **certificato**, con λ **= 0,0019 W/mK** e documentazione tecnica completa.
Applicazione su tutta la superficie disperdente	Ciclo completo **OnActive Interior/Exterior**: aggrappante iniziale, rasature SV1, rete, finitura SV2–SV3, pittura SV4.
Rispetto dei CAM per incentivi e PA	OnActive è conforme ai **CAM** ed è quindi ammesso negli appalti pubblici e negli incentivi nazionali.
Durabilità e sicurezza al fuoco richieste	OnActive è in **Euroclasse A2-s1,d0** (non infiammabile), quindi supera i requisiti normativi di sicurezza.
Efficacia estate/inverno per riduzione consumi	OnActive garantisce **isolamento sia in inverno che in estate**, migliorando comfort abitativo e riducendo i consumi.

■ **Conclusione**: OnActive rispetta i requisiti del Conto Termico 3.0 e può essere incentivato, purché la pratica includa il calcolo della trasmittanza finale e la documentazione tecnica ufficiale.

Onactive è un prodotto di IDA s.r.l. - Via Milano 8 Ceriano Laghetto (MB) tel 0296460453 - info@onactive.it